



NACELLE TOUCAN JLG À MÂT VERTICAL TOUCAN 10E - Réf: NACELLE TOUCAN À MÂT VERTICAL JLG TOUCAN 10E

L'idéal pour vous **faufiler** entre les chaînes de montage, les rayonnages, les canalisations et les cloisonnages en **contournant tous les obstacles**.

La portée de travail de 3m38 et la capacité de surplomb de 6m51 permettent d'atteindre des zones éloignées.

Etat : Neuf
Nous consulter

 **Conseillé pour :**

- **La maintenance industrielle**
- **Les moyennes et grandes surfaces**
- **Les artisans**
- **Les professionnels du bâtiment**

 **Points forts :**

- **Zéro émission**
- **Dimensions très compactes**
- **Poids réduit**
- **Batterie AGM sans entretien**

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Principales caractéristiques techniques

- Hauteur de travail : 10.10 m
- Portée de travail : 3.38 m
- Largeur hors-tout 0.99 m
- Capacité de plate-forme : 200 kg
- Rotation de la tourelle à 345 degrés

Caractéristiques principales

- Alimentation électrique pour zéro émission

- **2 moteurs asynchrones sans entretien**
- couple précision et rendement
- **Dimensions très compactes** et poids réduit qui facilitent transport et **accès difficiles** (monte-charge)
- **Mât acier type "chariot élévateur"** avec bras pendulaire et rotation de tourelle assurant déport et capacité de surplomb performants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Hauteur de levage (mm)	10.10 m
Capacité batterie (V/Ah)	24 V. 260 A/H AGM (sans entretien)
Intérieur / Extérieur / Mixte	Mixte
Energies	Electrique
Agence	toutes
Autres caractéristiques	Nous consulter
Équipements	chargeur incorporé - pneus non marquant - feu à éclats - prise 220 V. dans le panier - système passif de protection contre nids de poule
Hauteur mât abaissé	1.99 m

OPTIONS :

Accessoires et options

- Conduite d'air de 8 mm vers la plate-forme
- Avertisseur de déplacement
- Huile hydraulique conforme aux normes alimentaires
- Fiches et prises d'alimentation de la plate-forme
- Feux de travail sur plate-forme 70W
- Huile biodégradable de synthèse
- Peinture spéciale

SERVICES :



=====
 Caractéristiques techniques Hauteur de levage (mm) 10.10 m Capacité batterie (V/Ah) 24 V. 260 A/H AGM (sans entretien) Intérieur / Extérieur / Mixte Mixte Energies Electrique Agence toutes Autres caractéristiques Nous consulter Équipements chargeur incorporé - pneus non marquant - feu à éclats - prise 220 V. dans le panier - système passif de

protection contre nids de poule Hauteur mât abaissé 1.99 m #} >>>>>> 3a24173fa4a550adc32319607d5d319fa71940f7